



ČÍSLO	FUNKCE VRSTVY	VRSTVY (OD SHORA)	OBCHODNÍ NÁZEV	TLOUŠŤKA [mm]
01	NÁŠLAPNÁ	VIBROLISOVANÁ BETONOVÁ DLAŽBA S TRVALOU IMPREGNACÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ; TRÍDA ODOLNOSTI BETONU XF4; 200x100 mm	BEST - KLASIKO	60
02		V ŠÍŘCE 500 mm KOLEM OBJEKTU SPÁRY tl. 8 mm ZATŘENY 1KOMPONENTNÍ MALTOU S CEMENTOVÝM POJIVEM, min. M10	SIKA FASTFIX-133 TP JCZ	-
03	LOŽNÁ	DROBNÉ KAMENIVO FRAKCE DK 0/4	-	30
04	PROTIZÁMRZOVÁ/ROZNÁŠECÍ	ZHUTNĚNÉ ŠTĚRKODRŤOVÉ LOŽE FRAKCE DK 16/32; Edef.2 = min. 70 Mpa	-	150
05	-	NASYPANÁ ZEMINA; Edef.2 min. 45 Mpa	-	-
06	-	ROSTLÁ ZEMINA; Edef.2 min. 45 Mpa	-	-

- PŘÍZNANÝ STYK VODOROVNÉ A SVISLÉ ČÁSTI - SPÁRU VYŠKRÁBNOUT, VLOŽIT VÝPLŇOVÝ PROVAZEC Z PĚNOVÉHO PE, APLIKOVAT 1KOMPONENTNÍ AKTIVAČNÍ NÁTĚR NA BÁZI EPOXID- POLYURETANOVÉ PRYSKYŘICE (SIKA - PRIMER 3N) A NÁSLEDNĚ ZATMELIT 1KOMPONENTNÍM POLYURETANOVÝM TMELEM (SIKAFLEX PRO-3), APLIKOVAT JAKO POJÍŽDĚNOU SPÁRU

POZNÁMKY 4/4

- BEZBARIÉROVÝ VSTUP MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb. A ZÁROVEŇ POŽADAVKY NORMY ČSN 73 4130

- BEZBARIÉROVÉ RAMPY MUSÍ MÍT PO OBOU STRANÁCH OPATŘENÍ PROTI SJETÍ VOZÍKU, RESP. VODÍČÍ PRVEK PRO BÍLOU HŮL (ZÁBRADLÍ VE VÝŠCE 100 - 250 mm, NEBO SOKL VÝŠKY min. 100 mm

- BEZBARIÉROVÉ RAMPY MUSÍ BÝT PO OBOU STRANÁCH OPATŘENY MADLY VÝŠKY 900 mm; MADLO MUSÍ UMOŽNIT UCHOPENÍ RUKOU SHORA A JEHO PEVNĚ SEVŘENÍ

- OTEVÍRÁVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA MUSÍ BÝT VE VÝŠI 800 AŽ 900 mm OPATŘENA VODOROVNÝMI MADLY PŘES CELOU JEJICH ŠÍŘKU, UMÍSTĚNÍMI NA STRANĚ OPAČNĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY, S VYJÍMKOU DVEŘÍ AUTOMATICKY OVLÁDANÝCH



± 0,000 = NEMĚŘENO M N.M., B.P.V. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

REVIZE:

DOS.00 - 27. ledna 2015; VÝCHOZÍ DOKUMENTACE

DOS.01 - 6. února 2015; DOPLNĚNY POŽADAVKY KHS - ÚPRAVA VÝŠKY PŘÍČEK MEZI DÍVKAMI A CHLAPCI, PŘIDÁNO UMYVADLO DO M.Č. 1.06

DOS.02 - PROZATÍM NEUPLATNĚNÁ REVIZE

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	TOMAN PROJEKT	
JAN TOMAN	JAN TOMAN	JAN TOMAN	JAN TOMAN	IČ: 015 538 61 HRADEC 67, 584 01 LEDEČ N. S. MOB.: +420 776 29 15 10 WWW.TOMANPROJEKT.CZ / INFO@TOMANPROJEKT.CZ	
OBEC: PARC. Č. ST. 45 [640093]			STAVEBNÍ ÚŘAD: - - -		
INVESTOR: OBEC HNĚVKOVICE, HNĚVKOVICE 116, 582 94 HNĚVKOVICE, IČ: 00267473			FORMÁT	2FA4	
OBNOVA HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ ZŠ ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			DATUM TISKU	22.2.2015	
			ÚČEL	DOS	
			ČÍS. ZAKÁZKY	Z0036	
			ČÍS. KOPIE		
			ARCH. ČÍSLO		
VÝKRES: PŮDORYS 1.NP - NOVÉ KONSTRUKCE 4/4			MĚŘITKO	ČÍS. VÝKR.	
			1:50, 1:76,92	D.1.1.B.C.4.N	